

## Prestatieverklaring MBI0002R

<b>MBI GeoCeramica (Samenvoeging keramische tegel met stabikorn onderlaag beton)</b>					
1. Unieke identificatie	GeoCeramica (Samenvoeging keramische tegel met waterdoorlatende stabikorn kernbeton)				
2. Beoogd gebruik	Buitengrondbekleding				
3. Naam en contactadres fabrikant	MBI BV Lekdijk 136 2957 CJ Nieuw-Lekkerland				
4. Naam en contactadres gemachtigde	Geen				
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4				
6. Geharmoniseerde normen	EN 1339:2003 / EN 12004:2017				
7. Aangemelde certificatie instelling	Niet van toepassing				
8. Aangegeven prestatie					
Essentiële kenmerken	Prestaties				Geharmoniseerde technische specificatie
Emissie van asbest	Bevat geen asbest				EN 1339:2003 art. 4.2
Toegelaten maatafwijking lengte/breedte/dikte	± 2 mm				EN 1339:2003 art. 5.2.4
Grootst toegelaten verschil diagonalen	Diagonaal ≤ 850 mm: max. 2 mm verschil Diagonaal > 850 mm: max. 4 mm verschil				EN 1339:2003 art. 5.2.4
Grootste bolheid	0,5% van de lengte van de meetlat				EN 1339:2003 art. 5.2.4
Buigtreksterkteklasse	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>				EN 1339:2003 art. 5.3.3
Fabricagematen (mm)	599x300x40 599x599x30 804x804x30 804x402x40	599x300x60 599x599x40 753x753x40 804x804x40 804x402x60 904x904x40	599x300x80 599x599x60 804x804x60 804x402x80 904x904x60	599x599x80 804x804x80	EN 1339:2003 art. 5.2.2
Breuklastklasse	3	4	7	14	EN 1339:2003 art. 5.3.6
Weersbestandheid	N.P.D.				EN 1339:2003 art. 5.3.2
Slijtbestandheid	N.P.D.				EN 1339:2003 art. 5.3.4
Glij/slipweerstand	N.P.D.				EN 1339:2003 art. 5.3.5
Initiële hechtsterkte	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>				EN 12004:2017
Hechtsterkte na waternverzadiging	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>				EN 12004:2017
Hechtsterkte na warmte belasting	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>				EN 12004:2017
Hechtsterkte na vorst-dooi belasting	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup>				EN 12004:2017
De prestaties van de hierboven omschreven producten zijn conform de aangegeven prestaties.					
Veghel, 01-12-2024		Getekend:			
					
		Marcel Bettonvil Algemeen directeur			