



De Steenmeesters

ROX ELCK

Assortimentslijn Rox

Type Breuksteen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De Rox is een unieke steen samengesteld uit 100% pure grondstoffen. De steen wordt na productie en wekenlange uitharding gebroken. Het resultaat is een grillig breukvlak dat er bij elke steen anders uitziet. De Rox kenmerkt zich door haar natuurlijke ruwheid met een eigen schoonheid en aantrekkingskracht.

Code	ELCK...
Afmeting steen	420x100x52mm
Eigenschappen	Grillig breukvlak, pure grondstoffen
Gewicht kg/st	5
Aantal/m²	38
Aantal per pak	352
Aantal per laag	88
Pakket afmeting	1120x595x690mm
Norm	NEN-EN 771-3:2011+A1:2015
CE-markering	✓
Toegelaten maatafwijkingen	D2 (L en B : -3/+1mm H: -2/+2mm)
Vlakheid zichtvlak	NPD
Vorm	Groep 1 voor EN 1996-1-1
Vlakheid zichtvlak	NPD
Droge druksterkte (\perp legvlak) - karakteristieke	20,0 N/mm ²
Afschuifhechtsterkte	0,15 N/mm ²
Bruto volumieke massa	2200 kg/m ³
Vochtgedrag (krimp en zwellings)	< 0,40 mm/m
Capillaire waterabsorptie	<6 g/m ² s
Waterdampdoorlatendheid μ	30/100
Warmtegeleidbaarheid $\lambda_{10,dry}$	NPD
Vorst/dooibestandheid	Klasse F2, EN 722-22
Brandreactie	Euroklasse A1
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
MKI-waarde	Op aanvraag
Productielocatie	Kampen (NL)
Beschikbaarheid	Made to stock
Vorraadkleuren	525, 130, 131, 848
Verwerking	Zie Handboek Metselwerk



De Steenmeesters

ROX ELCK

Assortimentslijn Rox

Type Breuksteen

KLEUREN*

Standaard kleuren (zie blad 1 voor de voorraadkleuren!)



525 Noors Wit



130 Noors Grijs



131 Noors Antraciet



101 Antraciet



848 Basalt Charcoal

Exclusieve kleuren (op aanvraag)



326 Noors Room



955 Waddensteen

*Kleuren zijn indicatief