



De Steenmeesters

GATOR VOEGWIJZER

TYPE BESTRATING	Zonder voegkruisjes	3 mm voegkruis	3 mm of meer
GeoCeramica®	Nitro / Nitro X	Nitro / Nitro X	Nitro / Nitro X
Triagres®	N.v.t.	Nitro / Nitro X	Nitro / Nitro X
GeoArdesia	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoArdesia Alivo	XP G2 / Nitro / Nitro X	N.v.t.	N.v.t.
GeoStretto Plus	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoStretto Alivo	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoCorso	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoColor 3.0	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoColor straatsteen	XP G2	N.v.t.	N.v.t.
GeoFacetto	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
Basicsteen Vialetta	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
Basicsteen Trippel T	XP G2	XP G2 / Nitro / Nitro X	XP G2 / Nitro / Nitro X
GeoCotto	XP G2	N.v.t.	N.v.t.
GeoKlinker Plus	XP G2	N.v.t.	N.v.t.
GeoLineair	XP G2	N.v.t.	N.v.t.
GeoRetron	XP G2	N.v.t.	N.v.t.
Kasseistenen 8 cm hoog	Nitro / Eurostone	N.v.t.	N.v.t.
Kasseistenen 6 cm hoog	Nitro X / XP G2	N.v.t.	N.v.t.
Gebakkenbestrating	XP G2	N.v.t.	N.v.t.

Voegcalculator

Bereken snel en eenvoudig de benodigde hoeveelheid voor jouw project. [Klik hier](#) om de calculator te openen en direct te starten of scan de QR-code.



Gator voegproducten - informatie

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de voegproducten. Per product zie je de belangrijkste eigenschappen, toepassingen en verwerkingsvoorwaarden, zodat je eenvoudig kunt bepalen welk product het beste past bij jouw project. Daarnaast kun je via de QR-code of de link direct de verwerkingsvideo bekijken voor duidelijke stap-voor-stap instructies.

PRODUCT INFORMATIE

Gator Sand XP G2 Polymeerzand



- Alleen verwerken op droge ondergrond
- Voegen vanaf 1 mm tot 10 cm
- Minimale voegdiepte 3,8 cm
- Geschikt voor betonnen en gebakken bestrating
- Goed drainerende ondergrond is essentieel
- Blijvend flexibel (bij nat weer rubberachtig)
- Geschikt voorlooppaden, terrassen en oprit
- Licht waterdoorlatend
- Regenveilig 15 minuten na bewatering
- Bestrating dient ten alle tijden te worden afgetrild met een trilplaat of roltriller of goed te worden nageklopt voor optimale verdichting van de voeg



[Bekijk eerst de verwerkingsvideo](#)

Gator Nitro



- Te verwerken bij regen en droog weer
- Voegen vanaf 3 mm tot 5 cm
- Minimale voegdiepte 3 cm
- Geschikt voor beton, keramiek en natuursteen
- Zeer goed waterdoorlatend
- Geschikt voor looppaden, terrassen en (oprit) *alleen bij zeer stabiele ondergrond met in elkaar vergrendelde betonstenen*
- Hard van onder tot boven en niet flexibel



[Bekijk eerst de verwerkingsvideo](#)

Gator Nitro X



- Te verwerken bij regen en droog weer
- Voegen vanaf 3 mm tot 5 cm
- Minimale voegdiepte 3 cm (2 cm bij verlijming op drainagemortel)
- Geschikt voor beton, keramiek en natuursteen
- Waterdoorlatend
- Geschikt voor looppaden, terrassen en (oprit) *alleen bij zeer stabiele ondergrond met in elkaar vergrendelde betonstenen*
- Hard van onder tot boven en niet flexibel



[Bekijk eerst de verwerkingsvideo](#)

Gator Eurostone Polymeerzand



- Alleen verwerken op droge ondergrond
- Minimale voegdiepte 3 cm
- Voegen vanaf 3 mm tot 3,5 cm
- Geschikt voor gegoten betonproducten en natuursteen
- Goed drainerende ondergrond is essentieel
- Blijvend flexibel (bij nat weer rubberachtig)
- Geschikt voor looppaden, terrassen en oprit
- Niet waterdoorlatend
- Regenveilig 1 uur na bewatering
- Bestrating dient ten alle tijden te worden afgetrild met een trilplaat of roltriller of goed te worden nageklopt voor optimale verdichting van de voeg



[Bekijk eerst de verwerkingsvideo](#)