



De Steenmeesters

ROX EQCK

Assortimentslijn Rox

Type Breuksteen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De Rox is een unieke steen samengesteld uit 100% pure grondstoffen. De steen wordt na productie en wekenlange uitharding gebroken. Het resultaat is een grillig breukvlak dat er bij elke steen anders uitziet. De Rox kenmerkt zich door haar natuurlijke ruwheid met een eigen schoonheid en aantrekkingskracht.

Code	EQCK...
Afmeting steen	240x115x71mm
Eigenschappen	Grillig breukvlak, pure grondstoffen
Gewicht kg/st	4,4
Aantal/m²	48
Aantal per pak	288
Aantal per laag	96
Pakket afmeting	1140x720x690mm
Norm	NEN-EN 771-3:2011+A1:2015
CE-markering	✓
Maatafwijkingen: klasse D2 (NEN-EN 772-16)	D2 (L en B : -3/+1mm H: -2/+2mm)
Vlakheid legvlak (NEN-EN 772-20)	NPD
Droge druksterkte (\perp legvlak)	25,0 N/mm ²
Afschuifhechtsterkte (NEN-EN 998-2, bijlage C)	0,15 N/mm ²
Bruto volumieke massa (NEN-EN 772-13)	2200 kg/m ³
Vochtgedrag (krimp en zwelling) (NEN-EN 772-14)	< 0,40 mm/m
Capillaire waterabsorptie (NEN-EN 772-11)	<6 g/m ² s
Waterdampdoorlatendheid μ (NEN-EN 1745)	30/100
Warmtegeleidbaarheid $\lambda_{10, dry}$ (NEN-EN 1745)	NPD
Vorst/dooibestandheid (NEN-EN 772-22)	Klasse F2, C NEN2872
Brandreactie (NEN-EN 771-3)	Euroklasse A1
Gevaarlijke bestanddelen	NPD
MKI-waarde	Op aanvraag
Productielocatie	Kampen (NL)
Beschikbaarheid	Made to stock
Voorraadkleuren	525, 130
Verwerking	Zie Handboek Metselwerk



De Steenmeesters


ROX EQCK

Assortimentslijn Rox

Type Breuksteen

KLEUREN*

Standaard kleuren (zie blad 1 voor de voorraadkleuren!)



525 Noors Wit




130 Noors Grijs



131 Noors Antraciet



101 Antraciet



848 Basalt Charcoal

Exclusieve kleuren (op aanvraag)



326 Noors Room



955 Waddensteen

*Kleuren zijn indicatief